

## Indikátor topných nákladů CALORIC 5

*Indikátory topných nákladů Caloric 5 využívají nejmodernější technologii. Provedení je kompaktní s možností připojení odděleného čidla. Odečet vizuální. Indikátor je plně kompatibilní s předchozím typem WHE30Z.*

Indikátor topných nákladů lze použít pro následující typy otopných těles:

- článková
- desková
- trubková
- kovektory
- registry
- koupelňové žebříky

Umožňuje velmi jednoduchým způsobem naprogramovat a přeprogramovat datum ukládacího dne pouhým vložením do programovacího přípravku

Indikátor zobrazuje na velkém čitelném displeji hodnotu aktuální spotřeby, hodnotu spotřeby k datu posledního ukládacího dne a datum ukládacího dne. Pro nejvyšší bezpečnost dat je v každém cyklu zobrazována hodnota kontrolního bezpečnostního čísla a úplný test displeje. Na displeji se zobrazuje také výstražné varování při vybití baterie přístroje nebo poruše přístroje.



Počet snímačů teploty	2
Princip činnosti	elektronický indikátor
Rozsah teplot	35 - 105°C
Oddělené čidlo	možno připojit
Zobrazené hodnoty	aktuální spotřeba, datum odečtu, spotřeba ke dni odečtu, kontrolní číslo
Optické rozhraní	ne
Radiové rozhraní	ne
Programovatelnost	ano
Životnost lithiové baterie	10 let

## Zobrazované hodnoty na displeji

